

Dichteinsätze - Metrisch



Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Technische Spezifikationen

Marke : Jacob
 Material : TPE TPS
 Temperaturbereich : -30 °C bis +100 °C
 Eigenschaft : Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel

Art. Nr.	Größe	Anzahl Öffnungen x Loch- durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser Dichteinsatz (mm)	VPE (Stk.)
WJ-DM 12/2X1.6	M12	2 x 1.6	6.6	8.5	50
WJ-DM 12/3X2.3	M12	3 x 2.3	6.6	8.5	50
WJ-DM 12/4X2	M12	4 x 2	6.6	8.5	50
WJ-DM 16/2X4	M16	2 x 4	7.6	11.7	50
WJ-DM 16/2X4.5	M16	2 x 4.5	7.6	11.7	50
WJ-DM 16/4X2.3	M16	4 x 2.3	7.6	11.7	50
WJ-DM 16/4X3.5	M16	4 x 3.5	7.6	11.7	50
WJ-DM 20/2X4	M20	2 x 4	7.5	15.1	50
WJ-DM 20/2X6	M20	2 x 6	7.5	15.1	50
WJ-DM 20/4X5	M20	4 x 5	7.5	15.1	50
WJ-DM 25/2X6	M25	2 x 6	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/2X8	M25	2 x 8	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/3X4	M25	3 x 4	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/3X6	M25	3 x 6	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/3X7	M25	3 x 7	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/4X5	M25	4 x 5	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/4X6	M25	4 x 6	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/4X6.5	M25	4x6.5	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/5X4	M25	5 x 4	9.3	19.8	50
WJ-DM 25/6X4	M25	6 x 4	9.3	19.8	50
WJ-DM 32/2X8	M32	2 x 8	12.5	25.1	25
WJ-DM 32/3X8	M32	3 x 8	12.5	25.1	25
WJ-DM 32/4X7	M32	4 x 7	12.5	25.1	25
WJ-DM 32/4X8	M32	4 x 8	12.5	25.1	25
WJ-DM 32/4X8.5	M32	4 x 8.5	12.5	25.1	25
WJ-DM 32/6X4	M32	6 x 4	12.5	25.1	25
WJ-DM 32/6X6	M32	6 x 6	12.5	25.1	25
WJ-DM 40/4X10	M40	4 x 10	15	32.3	10
WJ-DM 40/5X8.5	M40	5 x 8.5	15	32.3	10
WJ-DM 40/8X6.5	M40	8 x 6.5	15	32.3	10