

Edelstahl Kabelverschraubungen - Metrisch - IP68 oder IP69K



Technische Spezifikationen
 Marke : Jacob
 Material : Edelstahl 1.4305
 Anschlussgewinde : Metrisch (EN 60423)
 Temperaturbereich : -20 °C bis +100 °C
 Schutzart (IP) : IP68 / IP69K (geprüft für M12 - M25, M50, M63)
 Zulassungen : UL, CSA, DNV

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Art. Nr.	Anschlussgewinde	Kabeldurchmesser (mm)	Gewindelänge (mm)	VPE (Stk.)
50.612 ES	M12 x 1.5	3.0 - 6.0	5	50
50.616 ES	M16 x 1.5	5.0 - 9.0	5	50
50.620 ES	M20 x 1.5	9.0 - 13.0	6	50
50.625 ES	M25 x 1.5	11.0 - 16.0	7	50
50.632 ES	M32 x 1.5	14.0 - 20.0	8	25
50.640 ES*	M40 x 1.5	19.0 - 27.0	8	10
50.650 ES*	M50 x 1.5	24.0 - 35.0	9	5
50.663 ES*	M63 x 1.5	32.0 - 42.0	10	5

* = Verfügbar mit O-Ring

Edelstahl Muttern - sechseckig - Metrisch



Technische Spezifikationen
 Marke : Jacob
 Material : Edelstahl 1.4305
 Anschlussgewinde : Metrisch (EN 60423)
 Temperaturbereich : -60 °C bis +200 °C

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Art. Nr.	Anschlussgewinde	Höhe (mm)	VPE (Stk.)
50.212 ES	M12 x 1.5	2.8	50
50.216 ES	M16 x 1.5	2.8	50
50.220 ES	M20 x 1.5	3	50
50.225 ES	M25 x 1.5	3.5	50
50.232 ES	M32 x 1.5	4	25
50.240 ES	M40 x 1.5	5	10
50.250 ES	M50 x 1.5	5	5
50.263 ES	M63 x 1.5	6	5