

Kunststoff Druckausgleichselemente - Metrisch



Technische Spezifikationen

Marke : Jacob
 Material : Polyamid PA6 V-0 (für hohe Anforderungen bezüglich Brandschutz)
 Anschlussgewinde : Metrisch (EN 60423)
 Wassereintrittspunkt : $\geq 0,83$ bar (dynamischer WEP, 30 Sekunden)
 Temperaturbereich : -40 °C bis +100 °C
 Schutzart (IP) : IP66 / IP68 - 0.6 bar (60 min.) / IP69
 Verfügbare Farben : Hellgrau (RAL 7035)= ● Schwarz (RAL 9005)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.


Art. Nr.	Anschlussgewinde	Gewindelänge (mm)	Höhe (mm)	VPE (Stk.)
JDAE12PAzzzz	M12 x 1.5	10.0	17.8	100
JDAE20PAzzzz	M20 x 1.5	10.0	21.6	10
JDAE40PAzzzz	M40 x 1.5	18.0	35.6	5
JDAE12PA06zzzz	M12 x 1.5	6.0	13.8	100

Verschlussstopfen - Metrisch



Technische Spezifikationen

Marke : Jacob
 Material : Polyamid PA6 GF30
 Temperaturbereich : -40 °C bis +100 °C
 Hinweis : der passende Verschlussstopfen ist so auszuwählen, dass Da1 maximal 1mm kleiner ist als $\text{Ø}C_{\text{max}}$.
 Eigenschaft : Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung
 Verfügbare Farben : Hellgrau (RAL 7035)= ● Schwarz (RAL 9005)= ●



Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Art. Nr.	Size	Länge (mm)	Höhe (mm)	Da (mm)	Da1 (mm)	VPE (Stk.)
WJ-DM 12-VPAzzzz*	M12	9	12.5	10	5.5	50
WJ-DM 16-VPAzzzz*	M16	12	16	13.5	9.5	50
WJ-DM 16-1-VPA	M16	14	18	13.5	9	50
WJ-DM 20-VPAzzzz*	M20	12	16.5	16.5	12	50
WJ-DM 25-VPAzzzz*	M25	15	19.5	20.5	16	50
WJ-DM 32-VPA	M32	17	21.5	24.5	20	25
WJ-DM 40-VPA	M40	20	24	32	27	10
WJ-DM 50-VPA	M50	25	29	39	35	5
WJ-DM 63-VPA	M63	25	29	52	42	5

* = Verfügbar in Schwarz (RAL 9005)= ●