

Kunststoff Kabelverschraubungen - Metrisch - IP68



Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Technische Spezifikationen

Marke : Jacob
 Material : Polyamid PA6 V-2
 Anschlussgewinde : Metrisch (EN 60423)
 Temperaturbereich : -20 °C bis +100 °C
 Schutzart (IP) : IP68 - 5 bar
 Zulassungen : UL, CSA, DNV
 Verfügbare Farben : Dunkelgrau (RAL 7001)= ● Hellgrau (RAL 7035)= ●
 Schwarz (RAL 9005)= ●

Art. Nr.	Anschlussgewinde	Kabeldurchmesser (mm)	Gewindelänge (mm)	VPE (Stk.)
50.612 PAzzzz	M12 x 1.5	3.0 - 6.5	8	100
50.612 PAzzzzL	M12 x 1.5	3.0 - 6.5	15	100
50.616 PAzzzz	M16 x 1.5	5.0 - 9.5	8	100
50.616 PAzzzzL	M16 x 1.5	5.0 - 9.5	15	100
50.620 PAzzzz	M20 x 1.5	8.0 - 13.0	8	100
50.620 PAzzzzL	M20 x 1.5	8.0 - 13.0	15	100
50.625 PAzzzz	M25 x 1.5	11.0 - 17.0	8	50
50.625 PAzzzzL	M25 x 1.5	11.0 - 17.0	15	50
50.632 PAzzzz*	M32 x 1.5	15.0 - 21.0	10	25
50.632 PAzzzzL*	M32 x 1.5	15.0 - 21.0	15	25
50.640 PAzzzz*	M40 x 1.5	19.0 - 28.0	10	10
50.640 PAzzzzL*	M40 x 1.5	19.0 - 28.0	18	10
50.650 PAzzzz*	M50 x 1.5	27.0 - 35.0	12	5
50.650 PAzzzzL*	M50 x 1.5	27.0 - 35.0	18	5
50.663 PAzzzz*	M63 x 1.5	32.0 - 42.0	12	5
50.663 PAzzzzL*	M63 x 1.5	32.0 - 42.0	18	5

* = Verfügbar mit Dichtring

Kunststoff Muttern - sechseckig - Metrisch



Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Technische Spezifikationen

Marke : Jacob
 Material : Polyamid PA6 GF30
 Anschlussgewinde : Metrisch (EN 60423)
 Temperaturbereich : -40 °C bis +100 °C
 Verfügbare Farben : Dunkelgrau (RAL 7001)= ● Hellgrau (RAL 7035)= ●
 Schwarz (RAL 9005)= ●

Art. Nr.	Anschlussgewinde	Höhe (mm)	VPE (Stk.)
50.212 PAzzzz	M12 x 1.5	5	100
50.216 PAzzzz	M16 x 1.5	5	100
50.220 PAzzzz	M20 x 1.5	6	100
50.225 PAzzzz	M25 x 1.5	6	100
50.232 PAzzzz	M32 x 1.5	7	100
50.240 PAzzzz	M40 x 1.5	7	50
50.250 PAzzzz	M50 x 1.5	8	50
50.263 PAzzzz	M63 x 1.5	8	50