


## Isolierte Zwilling-Aderendhülsen



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Verzinnertes Kupfer
Material Isolation	: Polypropylen
Temperaturbereich	: Bis +105 °C
Minimale Beschichtungsdicke	: 3 µm
Zulassungen	: DIN 46228/4, CE

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Mm <sup>2</sup>	AWG	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	Farbe T	Farbe W	Farbe D	VPE (Stk.)
Cz 002508	0.25	2 x 24	15	8	1.15	1.8	0.15	Violett	Blau	-	500
Cz 003408	0.34	2 x 22	15	8	1.15	1.8	0.15	-	Türkis	-	500
Cz 005008	0.50	2 x 20	15	8	1.40	2.5	0.15	Weiß	Orange	Weiß	500
Cz 007508	0.75	2 x 18	15	8	1.70	2.8	0.15	Blau	Weiß	Grau	500
Cz 007510	0.75	2 x 18	17	10	1.70	2.8	0.15	Blau	Weiß	Grau	500
Cz 007514	0.75	2 x 18	21	14	1.70	2.8	0.15	Blau	Weiß	Grau	500
Cz 01.0008	1.00	2 x 18	15	8	1.95	3.4	0.15	Rot	Gelb	Rot	500
Cz 010010	1.00	2 x 18	17	10	1.95	3.4	0.15	Rot	Gelb	Rot	500
Cz 010012	1.00	2 x 18	19	12	1.95	3.4	0.15	Rot	Gelb	Rot	500
Cz 010018	1.00	2 x 18	25	18	1.95	3.4	0.15	Rot	Gelb	Rot	500
Cz 015008	1.50	2 x 16	16	8	2.20	3.6	0.15	Schwarz	Rot	Schwarz	500
Cz 015012	1.50	2 x 16	20	12	2.20	3.6	0.15	Schwarz	Rot	Schwarz	500
Cz 015018	1.50	2 x 16	26	18	2.20	3.6	0.15	Schwarz	Rot	Schwarz	500
Cz 025010	2.50	2 x 14	18.5	10	2.80	4.2	0.20	Grau	Blau	Blau	250
Cz 025013	2.50	2 x 14	21.5	13	2.80	4.2	0.20	Grau	Blau	Blau	250
Cz 040012	4.00	2 x 12	23	12	3.70	4.9	0.20	Orange	Grau	Grau	100
Cz 060014	6.00	2 x 10	26	14	4.80	6.9	0.20	Grün	Schwarz	Gelb	100
Cz 1.00014	10.00	2 x 8	26	14	6.40	7.2	0.20	Braun	Creme	Rot	100
Cz 160014	16.00	2 x 6	30	14	8.20	9.6	0.20	Creme	Grün	Blau	50