Kantenclips für Wellrohre



Technische Spezifikationen

Kunststoffclip

: Polyamid 6.6 HS, schwarz, schlagfest, hitze-, UV-beständig : Federstahl, gehärtete beschichtete Oberfläche zum Schutz vor Korrosion : -40 °C bis +120 °C (kurzzeitig 140 °C) . Metallklammer

Temperaturbereich



annen Sie den QR Code, um Artikelnummem, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.								
Befestigungsclip Typ	Profildicke (in mm)	Nennweite (in mm)	Innenmaß (in mm)	Position des Wellrohrs in Relation zum Profil	Laufrichtung des Wellrohrs in Relation zum Profil	VPE (Stk.)		
KC24	0.7 - 3.0	4.5	7.3	Oben	Längs zum Profil	100/500		
KC21	0.7 - 3.0	7.5	10.0	Oben	Längs zum Profil	100/500		
KC32	0.7 - 3.0	17.0	21.2	Oben	Längs zum Profil	100/500		
KC30	3.0 - 6.0	4.5	7.3	Oben	Längs zum Profil	100/500		
KC12	3.0 - 6.0	13.0	15.8	Oben	Längs zum Profil	100/500		
KC23	0.7 - 3.0	4.5	7.3	Oben	Rechtwinklig zum Profil	100/500		
KC22	0.7 - 3.0	10.5	13.0	Oben	Rechtwinklig zum Profil	100/500		
KC31	0.7 - 3.0	13.0	15.8	Oben	Rechtwinklig zum Profil	100/500		
KC35	0.7 - 3.0	2x 10.0	2x 13.0	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC25	0.7 - 3.0	4.5	7.3	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC26	0.7 - 3.0	10.0	13.0	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC36	0.7 - 3.0	13.0	15.8	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC28	3.0 - 6.0	4.5	7.3	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC29	3.0 - 6.0	7.5	10.0	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC27	3.0 - 6.0	10.0	13.0	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC42	3.0 - 6.0	14.0	18.5	Seite	Längs zum Profil	100/500		
KC71	0.7 - 3.0	14.0	18.5	Seite	Längs zum Profil	100/500		

Kantenclips Werkzeug




Technische Spezifikationen

Produkt-Typ : Werkzeug zum einfachen Entfernen von Kantenclips

: korrossionsfreier Edelstahl Für Klammerbreite : 0.7 - 3.0mm & 3.0 - 6.0mm

Artikelnr.	für Clip-Typ / Größe	Material	Maße (B x L x H)	VPE (Stk.)
691811	alle Kanten- & Wellrohrclips 0,7 - 3,0mm & 3,0 - 6,00mm	Edelstahl	30 x 69 x 14,4 mm	1





Befestigungsclips 3.2



4 +49(0)2157 13 89 0

KC42



KC71



