

## Kunststoffkabelbinder - Mit Beschriftungsfeld




### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur (°C)	: -40 °C bis +85 °C
Brandschutzklasse	: UL 94 V2
Halogenfrei	: Ja
Silikonfrei	: Ja
Verfügbare Farben	: Natur= <input type="radio"/> Schwarz (UV stabilisiert)= <input checked="" type="radio"/>

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündel- durchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kg)	Größe (mm)	VPE (Stk.)	VPE (Stk.)	
							VPE 100 Stk.	VPE 1.000 Stk.
MT 100x2.5mm	100	2.5	18	8.1	25.4x8	100	28.000	-
MT 110x2.5mm	110	2.5	18	8.1	20.4x9.1	100	28.000	-
MT 200x2.5mm	200	2.5	50	8.1	25.4x8	100	20.000	-
MT 190x4.8mm	190	4.8	46	22.2	13x28	1.000	.	13.000
MT 220x4.8mm	220	4.8	54	22.2	13x28	100	13.000	-
MT 270x4.8mm	270	4.8	65	22.2	13x28	100	10.000	-
MT 300x4.8mm	300	4.8	76	22.2	13x28	100	10.000	-



## Kunststoffkabelbinder - Mit Einlochmontage (für Chassis)



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur (°C)	: -40 °C bis +85 °C
Brandschutzklasse	: UL 94 V-2
Halogenfrei	: Ja
Silikonfrei	: Ja
Verfügbare Farben	: Natur= <input type="radio"/> Schwarz (UV stabilisiert)= <input checked="" type="radio"/>

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündel- durchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kg)	VPE (Stk.)	Kartoninhalt (Stk.)
CHASSIS 370x7.6mm	370	7.6	101	65.0	100	2.000