

Kunststoffkabelbinder - Mit Spreizanker



Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Material	: Polyamid 6.6
Betriebstemperatur (°C)	: -40 °C bis +85 °C
Brandschutzklasse	: UL 94 V-2
Halogenfrei	: Ja
Silikonfrei	: Ja
Verfügbare Farben	: Natur= ○ Schwarz (UV stabilisiert)= ●

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündeldurchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kg)	Lochdurchmesser (mm)	Blechedicke (mm)	Type	VPE (Stk.)	VPE (Stk.)	
									VPE 100 Stk.	VPE 1.000 Stk.
ANKER 110x2.5mm	110	2.5	22	8.1	Ø 4.8	~ 2.4	1	100/1.000	22.000	28.000
ANKER 130x3.2mm	130	3.2	28	13.6	Ø 4.0	~ 2.0	1	1.000	-	24.000
ANKER 130x4.8mm	130	4.8	25	22.2	Ø 6.4	~ 3.2	1	100	10.000	-
ANKER 170x4.8mm	170	4.8	38	22.2	Ø 6.4	~ 3.2	1	100/1.000	8.000	8.000
ANKER 190x4.8mm	190	4.8	45	22.2	Ø 6.4	~ 3.2	1	1.000	-	8.000
ANKER 150x3.6mm	150	3.6	32	13.6	Ø 5.2	~ 2.8	2	100/1.000	22.000	22.000
ANKER 200x4.8mm	200	4.8	46	22.2	Ø 6.3	~ 3.6	2	1.000	-	12.000

