

## Ringkabelschuhe - Isoliert



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Kabelschuh-Typ	: Ringkabelschuhe
Maximale elektrische Spannung	: 600 V max.
Betriebstemperatur (°C)	: -10 °C bis +75 °C
Material Isolation	: PVC (Vinyl)
Material Verbinder	: Verzinnertes Kupfer
Zulassungen	: RoHS

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt (mm <sup>2</sup> )	AWG	Loch (mm)	Gesamtlänge (mm)	VPE (Stk.)
R 3.2 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	3.2	18	100
R 3.7 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	3.7	20	100
R 4.3 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	4.3	20	100
R 5.3 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	5.3	21	100
R 6.4 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	6.4	27	100
R 8.4 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	8.4	27	100
R 10.5 r	Rot	0.5 - 1.5	22 - 16	10.5	31	100
R 3.7 b	Blau	1.5 - 2.5	16 - 14	3.7	20	100
R 4.3 b	Blau	1.5 - 2.5	16 - 14	4.3	22	100
R 5.3 b	Blau	1.5 - 2.5	16 - 14	5.3	22	100
R 6.4 b	Blau	1.5 - 2.5	16 - 14	6.4	27	100
R 8.4 b	Blau	1.5 - 2.5	16 - 14	8.4	27	100
R 10.5 b	Blau	1.5 - 2.5	16 - 14	10.5	31	100
R 3.7 g	Gelb	4.0 - 6.0	12 - 10	3.7	23	100
R 4.3 g	Gelb	4.0 - 6.0	12 - 10	4.3	27	100
R 5.3 g	Gelb	4.0 - 6.0	12 - 10	5.3	27	100
R 6.4 g	Gelb	4.0 - 6.0	12 - 10	6.4	30	100
R 8.4 g	Gelb	4.0 - 6.0	12 - 10	8.4	35	100
R 10.5 g	Gelb	4.0 - 6.0	12 - 10	10.5	35	100

