

# Weitere Befestigungsmaterialien

## Wellrohr - Geschlitzt



### Technische Spezifikationen

Marke	: WKK
Materialqualitätsklasse	: Polypropylen & Polyamid 6
Brandschutzklasse Polypropylen	: UL 94 V-2
Brandschutzklasse Polyamid 6	: UL 94 HB
Betriebstemperatur Polypropylen	: -40 °C bis +135 °C
Betriebstemperatur Polyamid 6	: -40 °C bis +120 °C
UV stabilisiert	: Ja
Halogenfrei	: Ja
Zulassungen	: IP68, IEC EN 61386, FMVSS302, RoHS, DIN75200
Verfügbare Farbe	: Schwarz
Einsatzbereiche	: Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagenbau

Scannen Sie den QR-Code, um Artikelnummern, Preise, Lagerbestandsinformationen anzuzeigen & um direkt zu bestellen.

Art. Nr.	Wellrohr Typ	Materialqualitätsklasse	DN	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Länge (m)
710133222816	Geschlitzt	Polypropylen	7.5	6.9	9.9	13	50
710133232816	Geschlitzt	Polypropylen	8.5	8.5	11.4	15	50
710133242816	Geschlitzt	Polypropylen	10.0	10.1	12.6	20	50
710133252816	Geschlitzt	Polypropylen	12.0	12.0	15.3	30	50
710133262816	Geschlitzt	Polypropylen	13.0	12.7	15.8	35	50
710133272816	Geschlitzt	Polypropylen	14.0	14.5	18.4	40	50
710133292816	Geschlitzt	Polypropylen	17.0	16.8	21.0	45	50
7101332102816	Geschlitzt	Polypropylen	22.0	21.8	25.5	50	50
7101332112816	Geschlitzt	Polypropylen	23.0	23.7	28.0	55	50
7101332162416	Geschlitzt	Polypropylen	26.0	25.7	32.2	60	25
7101332172416	Geschlitzt	Polypropylen	29.0	29.3	33.9	65	25
7101332182416	Geschlitzt	Polypropylen	36.0	33.8	41.6	90	25
7101332132416	Geschlitzt	Polypropylen	50.0	45.7	53.2	100	25

Art. Nr.	Wellrohr Typ	Materialqualitätsklasse	DN	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Länge (m)
710161222816	Geschlitzt	Polyamid 6	7.0	6.7	10.0	13	50
710161232816	Geschlitzt	Polyamid 6	8.5	8.4	11.7	15	50
710161242816	Geschlitzt	Polyamid 6	10.0	9.9	13.0	20	50
710161252816	Geschlitzt	Polyamid 6	12.0	12.2	15.7	30	50
710161262816	Geschlitzt	Polyamid 6	13.0	12.7	15.8	35	50
710161272116	Geschlitzt	Polyamid 6	14.0	14.2	18.5	40	50
710161292116	Geschlitzt	Polyamid 6	17.0	16.6	21.2	45	50
7101612152816	Geschlitzt	Polyamid 6	19.0	19.3	24.3	45	50
7101612102816	Geschlitzt	Polyamid 6	22.0	21.2	25.5	50	50
7101612112816	Geschlitzt	Polyamid 6	23.0	23.2	28.3	55	50
7101612162416	Geschlitzt	Polyamid 6	26.0	25.7	32.2	60	50
7101612172416	Geschlitzt	Polyamid 6	29.0	29.0	34.5	65	25
7101612122416	Geschlitzt	Polyamid 6	36.0	36.0	42.4	90	25
7101612132416	Geschlitzt	Polyamid 6	50.0	48.1	53.8	100	25